

Фармацевтические ХОЛОДИЛЬНИКИ

— HУС-68/68А



Эргономичный дизайн



Звуковая и визуальная сигнализация

Звуковой зуммер, визуальный мигающий сигнал



Точный контроль температуры



Различные аварийные сигналы

Аварийные сигналы высокой и низкой температуры, ошибки датчика, сбоя питания, низкого уровня заряда аккумулятора, открытия двери и дистанционный аварийный сигнал



Светодиодное освещение



Воздушное охлаждение, автоматическая разморозка

Превосходная равномерность температуры, автоматическая разморозка



Дверной замок



AWTech

Advanced Worldwide Technologies



127566 Россия, Москва,
Атупьевское шоссе, дом 48, корпус 1
+7 (499) 346-74-93
info@awt.ru
www.awt.ru

СПЕЦИФИКАЦИИ



Технические данные

Тип	Вертикальное
Климатический класс	N
Тип охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение
Режим размораживания	Автоматический
Хладагент	HC
Уровень шума (дБ)	41

Рабочие характеристики

Температурный диапазон (°C)	2~8
-----------------------------	-----

Управление

Контроллер	Микропроцессорное
Дисплей	Светодиодный

Электрические данные

Электропитание (В/Гц)	220~240/50	115/60
Мощность (Вт)	140	150
Ток (А)	0,85	1,7

Размеры

Объем (л/футов³)	68/2,4
Вес-нетто/брутто (приблиз.)	38/30 (кг) 83,8/ 88,2 (фунтов)
Внутренние размеры (Ш*Г*В)	415*385*505 (мм) 16,3*15,2*19,9 (дюймов)
Наружные размеры (Ш*Г*В)	495*580*660 (мм) 19,5*22,8*26,0 (дюймов)
Размеры упаковки (Ш*Г*В)	540*640*710 (мм) 21,3*25,2*28,0 (дюймов)
Размер контейнера (20'/40'/40' В)	108/228/228



HYS-68



HYS-68A

Аварийные сигналы

Высокая/низкая температура	Да
Сбой питания	Да
Ошибка датчика	Да
Низкий заряд аккумулятора	Да
Незакрывающаяся дверь	Да
Дистанционный аварийный сигнал	Да

Принадлежности

Ролики	Да
Ножки	Да
Контрольное отверстие	Да
Полки/выдвижные ящики	2/1

Прочее

Сертификат	CE UL
------------	-------